



TAIL RAAMSLAG
Jeren 5cm achter slag
indraaiende ramen 4,5 cm achter slag

Verdieping 1-8

VERDIEPING 1-7: CFR, BOUWANVRAAG 30/12/94

Legende:

- *Voor inrichting keuken: zie apart detail
- *Voor inrichting koker: zie aparte studie desbetreffende aannemer(s)
- *Dynamische afzuiging voorzien voor badkamers (WC's) en bergingen.
- ***VERWARING OP ELEKTRICITEIT**
- *Voor soort, afmetingen en diepten van funderingen, bakken en kolommen, enz...
- zie aparte stabiliteitsstudie ingenieur
- *het gebouw dient volledig onafhankelijk van de bestaande gemene muur gebouwd te worden, tenzij mogelijke zettingen toe te laten zonder enige nadelige gevolgen.
- *Studie stabiliteit gemene muren= cfr leidende ingenieur
- *Overd waar gevoel bestaat voor vochtindringing en / of koude bruggen dienen dichtingsbanen en / of isolatie geplaatst te worden.
- *Alle raam- en deuropeningen (buitengevel) dienen uitgevoerd volgens detail
- *De spouwmuur wordt verlucht door middel van open stootvoegen
- *Alle afmetingen dienen, na de afbraakwerken terplaatsse gecontroleerd te worden, en indien nodig worden de afmetingen van het architectuurplan aangepast.
- Inplanting aan de hand van het opmetingsplan, opgemaakt door Dhr D. Cattoor, Noordzeelaan nr 22 te Wenduine - De Haan, foan 050/417735.